TUBOLIT DG

Aquecimento e Águas Sanitárias

Descrição do Produto

Isolamento altamente flexível em célula fechada, resistente à difusão de vapor de água e com baixa condutibilidade térmica.

Condutividade térmica 10 ºC: 0,038 W/(m.K).

Temperatura mín./máx.: 10/95 ºC.

Obs.: toda a gama pode ser vendida em barra 2 de metros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0801-0102	Isolamento em Tubo 5 x 12mm (Cinza)
0801-0202	Isolamento em Tubo 5 x 12mm (Vermelho)
0801-0302	Isolamento em Tubo 5 x 12mm (Azul)
0801-0303	Isolamento em Tubo 5 x 15mm (Azul)
0801-0107	Isolamento em Tubo 5 x 35mm (Cinza)
0801-0113	Isolamento em Tubo 9 x 35mm (Cinza)
0801-0129	Isolamento em Tubo 20 x 76mm (Cinza)
0812-0310	ISOL ZANTIA S/ PELICULA 20 x 60 mm (Cinza)
0812-0302	ISOL ZANTIA S/ PELICULA 06X16 CINZA (Caixa 185Mt)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM