Serra Circular Turbo K

REMS

Descrição do Produto

Serra circular metálica universal com dispositivo de lubrificação automático. Para cortes rectos e em ângulo até 45°. Para lâmina de serra REMS de Ø 225 mm. Com engrenagem sem necessidade de manutenção, motor universal de corrente contínua e potente de 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, interruptor de contacto de segurança, proteção contra sobrecargas, cobertura de proteção da lâmina de serra, batente longitudinal. Encaixe de fixação para tubagem de parede fina. Velocidade 115 min-1. Chave de bocas. Chave de caixa sextavada. 1 enchimento com lubrificante refrigerante REMS Spezial. Sem lâmina de serra. Para bancada de trabalho, substrutura ou substrutura móvel. Em caixa.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-849007	Serra Circular Turbo K Basic
115-849700	LAMINA DE SERRA CIRCULAR HSS (INOX) 120 DENTES
115-849703	LAMINA DE SERRA CIRCULAR HSS (INOX) 220 DENTES
115-849706	LAMINA DE SERRA CIRCUL.HSS-E (LIGA DE COBALTO) 220 DENT
115-565051	REDUCTOR DE VELOCIDADE
115-849315	Bastidor
115-120130	TRIPE TUBULAR HERKULES Y C/DISPOSITIVO DE FIXAÇAO P/BANCO
115-120200	BANCO DE TRABALHO DESDOBRAVEL JUMBO (C1100xL700xA800mm)

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM