

COBRE

CP

Acessórios de prensar (COBRE)

Descrição do Produto

Acessórios de prensar (PERFIL V) em cobre para tubagem de cobre.  
Campo de aplicação: aquecimento/ligações a radiadores e condutas de água de refrigeração.

Identificação: ponto verde na conexão de prensar.

Temperatura de serviço: 85 °C

Temperatura máxima de Serviço: 110 °C

Pressão máxima de serviço: 16 bar

Acessórios em cobre segundo o documento de trabalho W534 da DVGW e tubos em cobre conforme DIN EN 1057.



Curva 90º Macho/Fêmea

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9001-12 | 12       |
| CP5-9001-15 | 15       |
| CP5-9001-18 | 18       |
| CP5-9001-22 | 22       |
| CP5-9001-28 | 28       |
| CP5-9001-35 | 35       |
| CP5-9001-42 | 42       |
| CP5-9001-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial



Curva 90º Fêmea/Fêmea

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9002-12 | 12       |
| CP5-9002-15 | 15       |
| CP5-9002-18 | 18       |
| CP5-9002-22 | 22       |
| CP5-9002-28 | 28       |
| CP5-9002-35 | 35       |
| CP5-9002-42 | 42       |
| CP5-9002-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial



Curva 45º Macho/Fêmea

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9040-12 | 12       |
| CP5-9040-15 | 15       |
| CP5-9040-18 | 18       |
| CP5-9040-22 | 22       |
| CP5-9040-28 | 28       |
| CP5-9040-35 | 35       |
| CP5-9040-42 | 42       |
| CP5-9040-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial



Curva 45º Fêmea/Fêmea

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9041-12 | 12       |
| CP5-9041-15 | 15       |
| CP5-9041-18 | 18       |
| CP5-9041-22 | 22       |
| CP5-9041-28 | 28       |
| CP5-9041-35 | 35       |
| CP5-9041-42 | 42       |
| CP5-9041-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial



União Cruzamento Macho/Fêmea

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9086-12 | 12       |
| CP5-9086-15 | 15       |
| CP5-9086-18 | 18       |
| CP5-9086-22 | 22       |

\*Sob encomenda especial



União Cruzamento Fêmea/Fêmea

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9085-15 | 15       |
| CP5-9085-18 | 18       |
| CP5-9085-22 | 22       |

\*Sob encomenda especial




**Tê Simples**

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9130-12 | 12       |
| CP5-9130-15 | 15       |
| CP5-9130-18 | 18       |
| CP5-9130-22 | 22       |
| CP5-9130-28 | 28       |
| CP5-9130-35 | 35       |
| CP5-9130-42 | 42       |
| CP5-9130-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial


**Tê Redução Fêmea**

| Código             | Diâmetro |
|--------------------|----------|
| CP5130-9131-151215 | 15-12-15 |
| CP5130-9130-151215 | 15-12-15 |
| CP5130-9131-151512 | 15-15-12 |
| CP5130-9131-222822 | 22-28-22 |
| CP5130-9131-542254 | 54-22-54 |
| CP5130-9131-422242 | 42-22-42 |
| CP5130-9131-182218 | 18-22-18 |
| CP5130-9131-221222 | 22-12-22 |
| CP5130-9131-282228 | 28-22-28 |
| CP5130-9131-181815 | 18-18-15 |
| CP5130-9131-152215 | 15-22-15 |
| CP5130-9131-221822 | 22-18-22 |
| CP5130-9131-352835 | 35-28-35 |
| CP5130-9131-151212 | 15-12-12 |
| CP5130-9131-352235 | 35-22-35 |
| CP5130-9131-543554 | 54-35-54 |
| CP5130-9131-151815 | 15-18-15 |
| CP5130-9131-222218 | 22-22-18 |
| CP5130-9131-351835 | 35-18-35 |
| CP5130-9131-281822 | 28-18-22 |
| CP5130-9131-181518 | 18-15-18 |
| CP5130-9131-423542 | 42-35-42 |
| CP5130-9130-121512 | 12-15-12 |
| CP5130-9131-422842 | 42-28-42 |
| CP5130-9131-281522 | 28-15-22 |
| CP5130-9131-281828 | 28-18-28 |
| CP5130-9131-352228 | 35-22-28 |
| CP5130-9131-181515 | 18-15-15 |
| CP5130-9131-281528 | 28-15-28 |
| CP5130-9131-221818 | 22-18-18 |
| CP5130-9131-282222 | 28-22-22 |
| CP5130-9131-542854 | 54-28-54 |
| CP5130-9131-221522 | 22-15-22 |
| CP5130-9131-352828 | 35-28-28 |
| CP5130-9131-544254 | 54-42-54 |
| CP5130-9131-282822 | 28-28-22 |
| CP5130-9131-221815 | 22-18-15 |
| CP5130-9131-222215 | 22-22-15 |
| CP5130-9131-221515 | 22-15-15 |
| CP5130-9131-351535 | 35-15-35 |
| CP5130-9131-181218 | 18-12-18 |
| CP5130-9131-221518 | 22-15-18 |

\*Sob encomenda especial


**Tampão Fêmea**

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9301-15 | 15       |
| CP5-9301-18 | 18       |
| CP5-9301-22 | 22       |
| CP5-9301-28 | 28       |
| CP5-9301-35 | 35       |
| CP5-9301-42 | 42       |
| CP5-9301-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial


**O-Ring Solar**

| Código           | Diâmetro |
|------------------|----------|
| PRESS-ORSOLAR12  | 12       |
| PRESS-ORSOLAR15  | 15       |
| PRESS-ORSOLAR18  | 18       |
| PRESS-ORSOLAR22  | 22       |
| PRESS-ORSOLAR28  | 28       |
| PRESS-ORSOLAR35* | 35       |
| PRESS-ORSOLAR42* | 42       |
| PRESS-ORSOLAR54* | 54       |

\*Sob encomenda especial


**União Fêmea/Fêmea**

| Código      | Diâmetro |
|-------------|----------|
| CP5-9270-12 | 12       |
| CP5-9270-15 | 15       |
| CP5-9270-18 | 18       |
| CP5-9270-22 | 22       |
| CP5-9270-28 | 28       |
| CP5-9270-35 | 35       |
| CP5-9270-42 | 42       |
| CP5-9270-54 | 54       |

\*Sob encomenda especial


**União Redução Macho/Fêmea**

| Código        | Diâmetro |
|---------------|----------|
| CP5-9243-4235 | 42x35    |
| CP5-9243-5435 | 54x35    |
| CP5-9243-2815 | 28x15    |
| CP5-9243-2822 | 28x22    |
| CP5-9243-2215 | 22x15    |
| CP5-9243-4228 | 42x28    |
| CP5-9243-1512 | 15x12    |
| CP5-9243-3528 | 35x28    |
| CP5-9243-1812 | 18x12    |
| CP5-9243-4222 | 42x22    |
| CP5-9243-1815 | 18x15    |
| CP5-9243-5442 | 54x42    |
| CP5-9243-2818 | 28x18    |
| CP5-9243-3522 | 35x22    |
| CP5-9243-2218 | 22x18    |

\*Sob encomenda especial



COBRE



**União Redução  
Fêmea/Fêmea**

| Código        | Diâmetro |
|---------------|----------|
| CP5-9240-2218 | 22x18    |
| CP5-9240-3528 | 35x28    |
| CP5-9240-5442 | 54x42    |
| CP5-9240-1512 | 15x12    |
| CP5-9240-2215 | 22x15    |
| CP5-9240-2822 | 28x22    |
| CP5-9240-1815 | 18x15    |
| CP5-9240-4235 | 42x35    |

\*Sob encomenda especial



**O-Ring**

| Código     | Diâmetro |
|------------|----------|
| PRESS-OR35 | 35       |
| PRESS-OR18 | 18       |
| PRESS-OR15 | 15       |
| PRESS-OR22 | 22       |
| PRESS-OR12 | 12       |
| PRESS-OR42 | 42       |
| PRESS-OR54 | 54       |
| PRESS-OR28 | 28       |

\*Sob encomenda especial

