

# Tangit Massa Reparadora

## Massa Reparadora especial para canalizações e climatização

Massa epóxi para reparações rápidas de todo o tipo de materiais de construção, tubagens metálicas e de PVC.



### Propriedades

- O produto adere mesmo sobre superfícies húmidas e endurece debaixo de água
- Pode ser amassado facilmente, e adquire a consistência do metal uma vez endurecido
- Cola, veda, preenche e reconstrói (fendas, fissuras e uniões) de forma permanente
- Uma vez endurecido pode ser: lixado, polido e pintado
- Resistência térmica: De -30°C a +150°C. (Não aplicar o material a menos de +10°C)
- Resistência à tração por cisalhamento (EN1465) 60 Kg/cm<sup>2</sup> (24h, 23°C, aço)
- Não contém solventes e não altera o seu volume após endurecer
- Resistência a agentes químicos: Resiste à água, óleo e aos produtos de limpeza comuns. Também resiste a ácidos e bases diluídos
- Cor: Cinza metalizado

### Materiais

- Adere a ferro, aço, aço inoxidável, estanho, PVC, fibra de vidro, madeira, cerâmica, pedra artificial, pedra, cimento, porcelana e grés.

### Aplicações

- TANGIT MASSA REPARADORA, cola, veda, preenche e reconstrói fendas, fissuras e uniões de forma permanente. Especialmente formulado para reparações em radiadores, caleiras, tubagens, canos de evacuação de águas residuais, sifões, depósitos de água e condutas de refrigeração. Uma vez endurecido, o produto pode ser lixado, polido e pintado.

### Aplicações



### ▶ Resistente à temperatura

#### Formatos

Disponível em tubos de 110g

#### Apresentação

Disponível em caixa expositora



110g