Grupo hidráulico ponto fixo

Baixa temperatura

Principais Caraterísticas

> Diâmetro nominal: DN25;
> Ligações: 1" fêmea;
> Pressão nominal: 10 bar;
> Temperatura máxima: 110 ºC;
> Campo de regulação: 20 até 45 ºC;
> Potência indicativa: 14 kW;
> Fluxo do sistema: 1 500 l/h;
> Dimensões: 250 x 380 x 170 m;
> Bomba circuladora: GRUNDFOS HYBRID 25-70/180. > Termostato de contacto (E).

Descrição do Produto

O grupo de mistura ponto fixo é um sistema de baixa temperatura com válvula de mistura de 3 vias controlada por controlador termostático de ponto fixo que determina uma temperatura de ida para o circuito de piso radiante constante.

Incorpora um sistema de termostato de contacto (E) para colocar na tubagem de ida, que deverá preceder a alimentação elétrica da bomba circuladora, e faz a paragem desta se a temperatura ultrapassar o valor determinado.

A temperatura de ida e retorno são facilmente visíveis pelos termómetros incluídos.

Existe uma válvula anti-retorno no circuito de retorno que pode ser desativada quando se procedem a operações de enchimento, esvaziamento ou purga do sistema.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2204-0104	Grupo Hidraulico Ponto Fixo
2202-0147	Kit Suporte Mural Grupos Hidraulicos

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.