Válvula de pressão diferencial

Principais Caraterísticas

> Ligações 3/4" fêmea;
> Pressão máxima: 8 bar;
> Temperatura máxima: 120 ºC.
> Regulação: 2 até 65 mmH2O.

APLICAÇÃO:
> KTC-125,
> KS-125.

Descrição do Produto

Uma válvula muito útil nos sistemas onde vários emissores de calor possam ser fechados ao mesmo tempo devido ao fecho das válvulas de zona ou do controlo ambiente.

Assegura uma recirculação proporcional ao número de válvulas que fecham, evitando ruídos e mantendo constante o funcionamento da bomba.

É facilmente instalado no grupo hidráulico.

Pode ser instalado em qualquer momento.

Utilizada nos circuitos que possam trabalhar com variações de caudal.

Limita a pressão máxima produzida pelas bombas circuladoras.

Previne que a bomba circuladora trabalhe fora dos seus limites de trabalho.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0143	Valvula Diferencial Grupos Hidraulicos

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM