Inox - 2 permutadores entrelaçados (700 até 2000 L)

Aço Inox AISI 444 / 304 / 316

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 444, 304 e AISI 316.
Disponível com dois permutadores internos, e capacidades de 700 até 2000 litros.
Permutador interno em inox AISI 316 (modelos AISI 444, AISI 304 e AISI 316) e AISI 316L (modelos AISI 316L)
Isolamento térmico em espuma de poliureteno injectado.
Kit Elétrico: 4500 W - trifásico
Garantia do Produto: 3 anos (ver condições de garantia no manual de instruções)
NOTA: grupo de segurança não incluido.

Aço Inox AISI 444

Código	Capacidade
0206-0410RX	700L
0206-0411RX	1000L
0206-0412RX	1500L
0206-0413RX	2000L

*Sob encomenda especial

Aço Inox AISI 304

Código	Capacidade
0206-0414RX	2000L

*Sob encomenda especial

Aço Inox AISI 316

Código	Capacidade
0206-0620RX	700L
0206-0622RX	1500L
0206-0623RX	2000L

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.