

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Smart vitrificado - 2 permutadores entrelaçados

300 L

Principais Características

- > Incorpora controlador eletrónico, **em baixo**, que gere o sistema solar, a fonte de calor de apoio e a resistência eléctrica de 3 kW;
- > Elevada resistência à corrosão graças ao revestimento vitrificado e ao sistema de proteção que inclui dois ânodos de magnésio;
- > Isolamento em poliuretano flexível de 85 mm e revestimento em PVC;
- > Ligação para recirculação de A.Q.S. disponível em todas as capacidades;

Nota: os termoacumuladores são equipados com ânodo de magnésio e devem ser sujeitos a verificação/manutenção periódica. Como é material de desgaste, exclui-se da garantia.

Descrição do Produto

Ideal para a interligação de diversas fontes de energia, a nova gama de termoacumuladores SMART foi concebida com o objectivo de otimizar a produção de água quente sanitária.

Com recurso ao inovador controlador termostático diferencial integrado no termoacumulador, a gama SMART permite o controlo da produção de água quente sanitária, com recurso até três fontes de energia distintas.

Nesta gama a ZANTIA disponibiliza também o apoio eléctrico integrado e gerido pelo controlador digital sem necessidade de recurso a um relé externo.

Construído em aço vitrificado, dois permutadores internos entrelaçados e capacidades de 300 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0210-0504	Termoacumulador 300L 2 Perm./Entrelaçadas Vitrificado SMART




Componentes

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIFERENCIAL:

Termostato diferencial que permite controlar o funcionamento de um sistema solar térmico, e também o controlo do apoio por resistência eléctrica.

COMPONENTES PRINCIPAIS:

- Display gráfico LCD;
- Quatro sensores PT1000;
- Três saídas tipo relé.



FUNÇÕES PRINCIPAIS:

- Protecção antigelo;
- Protecção contra sobreaquecimento;
- Informação sobre o estado do ânodo de magnésio;
- Protecção contra picos de corrente;
- Modo de economia de energia aquando da utilização da resistência eléctrica;
- Possibilidade de teste ao funcionamento de todos os circuitos em utilização;
- Relógio com hora e data;
- Programador horário;
- Contador de energia.

DADOS TÉCNICOS	300
Tensão [V]	230
Potência [W]	3000
Pressão Máx. de Serviço [bar]	6
Superfície de Permuta do Permutador 1 [m²]	1,30
Superfície de Permuta do Permutador 2 [m²]	1,80
Volume do Permutador 1 [Lts]	10
Volume do Permutador 2 [Lts]	14
Diâmetro das Ligações [secundário - primário]	3/4" - 3/4"
Dimensões ØxAltura [mm]	670x1560
Temp. Máx. de Trabalho (recomendado) [°C]	75
Peso [kg]	105
Classe de Eficiência Energética	D
Perda Permanente [W]	117
Volume Armazenado [Litros]	280

