

## Base borracha PROBLOCK



### Principais Características

- Para aplicações interiores e exteriores
- Temperaturas de -20 °C até +80 °C
- Tratamento de protecção UV
- Construção em borracha prensada
- Perfil em liga de alumínio 6060T5
- **Versões SLIM com 50 mm de altura**

### Descrição do Produto

Base suporte de borracha para unidades de ar condicionado e bombas de calor. Apoio de pequenos tubos e cabos elétricos.

Barra de alumínio com 40 x 20mm, fixada na ranhura na face superior do suporte.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0190	BASE SOLO PROBLOCK 400 (PAR) - Grão Fino
2502-0191	BASE SOLO PROBLOCK 600 (PAR) - Grão Fino
2502-0192	BASE SOLO PROBLOCK 1000 (PAR) - Grão Fino

Código	Modelo
2502-0196	BASE SOLO PROBLOCK Slim (Par) 500mm
2502-0197	BASE SOLO PROBLOCK Slim (Par) 400mm

DADOS TÉCNICOS	PROBLOCK 400	PROBLOCK 600	PROBLOCK 1000
Carga Máxima (kg)	200	300	400
Comprimento (mm)	400	600	1000
Largura (mm)	180	180	180
Altura (mm)	100	100	100
Peso (kg)	3,9	5,5	9,0

