

Tubo de condensados



Principais Características

- Tubo em PVC plastificado autoextinguível
- Espiral interna anti-esmagamento
- Em conformidade com a norma **UNI CIG 7129 DM 21/4/93**
- Respeita a norma **UL 94 classe Vo**
- Superfície interna completamente lisa (versão liso interior)
- Temperatura de utilização: -20 °C a + 65°C
- Aplicação: descraga de condensados
- Não utilizar com água quente

Descrição do Produto

Tubo em PVC plastificado com bocais integrados para fácil ligação nos tubos de condensados das unidades interiores ou nas bombas de condensados para a evacuação dos condensados.

Disponível em rolos de 25 ou 50 metros e diâmetros de 16, 18 ou 20 mm.

Utilização: Evacuação de condensados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0164	Tubo de Condensados 16-18 interior corrugado (Rolos 50 Mts)
2502-3070	Tubo de Condensados Liso Interior D.16 (Rolos 25 Mts)
2502-0169	Tubo de Condensados Liso Interior D.18 (Rolos 25 Mts)
2502-0170	Tubo de Condensados Liso Interior D.20 (Rolos 25 Mts)
2502-0163	Uniao Pre-Instalação AC (1)
2502-0161	Junção Cotovelo Pre-Instalação AC (2)
2502-0162	Derivação Pre-Instalação AC (3)

