Estação de recuperação e reciclagem R32

Principais Caraterísticas

• Equipamento com certificação CE.
• **Apto a ser utilizado por empresas certificadas para manuseamento de gases fluorados**

Descrição do Produto

Recolhe, separa o óleo e filtra o fluído refrigerante. Compatível com todos os refrigerantes incluíndo o R32.
Atenção: NUNCA misturar fluídos refrigerantes diferentes no mesmo recipiente de armazenagem; identificar SEMPRE o recipiente com o tipo de fluído armazenado.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0360	Estação de Recuperação e Reciclagem 250S
2502-0361	Estação de Recuperação e Reciclagem 520S
2502-0320	Filtro Secador Seco TD162 1/2" M
2502-0325	Ligador para Estaçao de Recuperaçao

Código	Modelo
2502-0326	Interruptor de Alta Pressão
2502-0327	Interruptor de Baixa Pressão
2502-0328	Cabo OFP
2502-0329	Relé

DADOS TÉCNICOS	250 S	520 S
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50
Motor (HP)	1/2	1
Compressor	Pistão Simples	Pistão Duplo
Taxa Recuperação Vapor (kg/min)	0,26	0,52
Taxa Recuperação Líquido (kg/min)	1,85	3,70
Taxa Recuperação Método Push-Pull (kg/min)	6,22	12,44
Dimensões (mm)	465x220x345	465x220x345
Peso (kg)	10	11

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.