



## Manguito antivibratório

### Principais Características

- > Simplificam a instalação;
- > Reduzem os problemas de alinhamento e ruídos;
- > Absorvem e amortecem as vibrações;
- > Pressão máxima de trabalho: 10 bar;
- > Temperatura: -10 °C até 105 °C;
- > Água ou fluido anticorrosivo e anticongelante.

### Descrição do Produto

Manguitos antivibratórios do tipo roscar ou flange.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                  |
|-----------|-----------------------------------------|
| 2399-0109 | Manguito Anti-Vibratório Roscar 1 1/4"  |
| 2399-0110 | Manguito Anti-Vibratório Roscar 3/4"    |
| 2399-0150 | Manguito Anti-Vibratório DN40 (Roscado) |
| 2399-0111 | Manguito Anti-Vibratório Roscar 1"      |
| 2399-0137 | Manguito Anti-Vibratório DN40           |
| 2399-0142 | Manguito Anti-Vibratório DN50           |
| 2399-0151 | Manguito Anti-Vibratório DN65           |
| 2399-0153 | Manguito Anti-Vibratório DN80           |
| 2399-0152 | Manguito Anti-Vibratório DN100          |
| 2399-0104 | Manguito Anti-Vibratório DN125          |

Todos os modelos sob encomenda especial.

