

## Conduta 2 tubos



### Descrição do Produto

As unidades do tipo conduta são de instalação económica e versátil, a sua dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura.

#### GAMA DE POTÊNCIAS:

Arrefecimento: 2,82 kW até 9,83 kW

Aquecimento: 3,56 kW até 12,58 kW

**APLICAÇÕES:** doméstica, restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.

**Certificação Eurovent**

### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                      |
|-------------|---------------------------------------------|
| 2103-0121   | Ventiloconvector Conduta 300 (2 Tubos)      |
| 2103-0122   | Ventiloconvector Conduta 440 (2 Tubos)      |
| 2103-0123   | Ventiloconvector Conduta 800 (2 Tubos)      |
| 2103-0124   | Ventiloconvector Conduta 1100 (2 Tubos)     |
| 2103-0111 * | Controlador para Ventiloconvector Conduta   |
| 3001-0116   | Caixa Aparelhagem Quadrada (75x75x60) Preto |
| 1605-0211   | Válvula Zona 3 Vias 3/4" MMM                |
| 1906-0306   | Cabeça de Comando Eletrotérmico 230V (NF)   |

\*Sob encomenda especial

| DADOS TÉCNICOS                    | 300             | 440             | 800               | 1100               |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Caudal de Ar Máx./Med/Mín. (m3/h) | 615 / 439 / 310 | 887 / 620 / 443 | 1492 / 1071 / 797 | 2327 / 1669 / 1135 |
| Capacidade Arrefecimento (kW)     | 2,82            | 3,83            | 6,70              | 9,83               |
| Capacidade Aquecimento (kW)       | 3,56            | 4,84            | 8,39              | 12,58              |
| Alimentação Eléctrica             | 230/50          | 230/50          | 230/50            | 230/50             |
| Corrente de Entrada (A)           | 0,30            | 0,30            | 0,70              | 0,90               |
| Potência de Entrada (W)           | 22              | 29              | 62                | 111                |
| Pressão estática externa (Pa)     | 12              | 12              | 12                | 12                 |
| Pressão Máx. Água (Mpa)           | 1,6             | 1,6             | 1,6               | 1,6                |
| Pressão Sonora /Med/Mín. (db(A))  | 40.3/33.1/26.7  | 44.6/36.8/29.4  | 47.7/39.4/31.1    | 50.9/44.0/33.8     |
| Tipo de motor ventilador          | Motor DC        | Motor DC        | Motor DC          | Motor DC           |
| Nº de motores ventilador          | 1               | 1               | 2                 | 2                  |
| Tipo de ventilador                | Centrífugo      | Centrífugo      | Centrífugo        | Centrífugo         |
| Nº de Ventiladores                | 2               | 2               | 4                 | 4                  |
| Dimensões LxAxP (mm)              | 841x241x522     | 941x241x522     | 1461x241x522      | 1856x241x522       |
| Peso Líquido (kg)                 | 18,5            | 20              | 31,5              | 37,5               |
| Ligações Entrada Água             | 3/4"            | 3/4"            | 3/4"              | 3/4"               |
| Ligações Saída Água               | 3/4"            | 3/4"            | 3/4"              | 3/4"               |
| Ligações Drenagem                 | 3/4"            | 3/4"            | 3/4"              | 3/4"               |

