



Caldera - NARA NEO PRO thermal group

Doméstica

Principais Caraterísticas

- Modulación de la combustión;
- Encendido automático;
- Panel de control digital LCD;
- Limpieza automática del quemador;
- Recogida automática de cenizas;
- Posibilidad de conectar un cronotermostato externo (no incluido);
- Limpieza automática del turbulador;
- Quemado eficiente mediante potentes extractores;
- Función interna de programación horaria;
- Seguridad de retorno de llama;
- Se suministra con, Bomba de circulación (Wilo Yonos PARA 25/7), Válvula de seguridad (3bar) y manómetro de 6bar.
(COMPONENTES NO INSTALADOS EN LA CALDERA).

Descrição do Produto

Calderas de pellets de alta eficiencia con un rendimiento superior al 92% (Clase 5) según la norma EN303-5. Clase energética A+ y ECODESIGN 2022, lo que se traduce en equipos de alto rendimiento y bajo consumo energético. Fabricados en chapa de acero de alta calidad, con potencias térmicas nominales de 40 y 60 kW. Incluye sistemas de Limpieza Automática del Quemador, Limpieza Automática del Turbulador y Recogida Automática de Cenizas. Recomendaciones de instalación: Válvula anticondensación y chimenea en acero inoxidable AISI 316L.

DADOS TÉCNICOS	UNIDAD	NARA NEO PRO 40	NARA NEO PRO 60
Clase (EN 303-5)		Clase 5	Clase 5
Potencia nominal	kW	40	60
Potencia nominal mínima	kW	12	18
Rendimiento (Mín - Máx)	%	92 - 93,1	92 - 94,19
Temperatura de funcionamiento	°C	65 - 80	65 - 80
Presión de funcionamiento	Bar	3	3
Contenido de agua de la caldera	lts	95	150
tiro mínimo de la chimenea	Pa	14	14
Capacidad del depósito de pellets	kg	253	340
Peso de la caldera	kg	310	424
Dimensiones de la caldera	mm	600x1260x1400	600x1340x1400
Dimensiones del silo de pellets	mm	554x1060x1400	554x1140x1400
Salida de humos	mm	130	130
Toma de aire	mm	63,5	63,5
Conexión de retorno	"	1 1/4"	1 1/4"
Descarga de la válvula de seguridad	"	1/2"	1/2"

Modelos e Preços

Código	Modelo
0103-0444	Caldera de pellets Nara Neo Pro 40
0103-0445	Caldera de pellets Nara Neo Pro 60



