



Chaudière BRADFORD NEO

Flamme inversée

Principais Caraterísticas

- Fabriquée en acier
 - Ventilateur modulant avec 6 niveaux de vitesses
 - Grande chambre à combustion, avec bonne résistance à la condensation
 - Régulation d'entrée d'air primaire et secondaire
 - Plaque de contrôle électronique et toile LCD
 - Indications de l'état de fonctionnement et d'erreurs
- S'éteint automatiquement quand il n'y a pas de combustibles
 - Option thermostat ambiant (optionnel, non inclus)
 - Détection porte ouverte
 - Connexions pour thermostat additionnel pour accumulateur E.C.S
 - Brûleur avec pierre refractaire d'haute qualité
 - Nettoyage et maintenance facile

Descrição do Produto

Chaudière à bois avec flamme inversée, en acier conçue pour obtenir une combustion d'haute efficience et écologique. L'haute température des bouts de bois libèrent des gazes hydrocarbures, la combustion de ces gazes permet un brûlage optimisé. Disponibles en les puissances de 25 ou 35 kW.

Recommandations d'installations: Vanne anti-condensation et cheminée en acier inox AISI 316L

Modelos e Preços

Código	Modelo
0103-0252	Chaudière à bois BRADFORD NEO 35
0103-0251	Chaudière à bois BRADFORD NEO 25

DONNÉES TECHNIQUES	UNITÉ	BRADFORD NEO 25	BRADFORD NEO 35
Puissance Nominale	kW	25	35
Rendement	%	> 80	> 80
Température de fumées	°C	250	250
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50
Puissance consommée Max.	W	140	140
Ø sortie de fumées	mm	160	160
Type de combustible		lenha	lenha
Poids net	kg	375	420
Poids brut	kg	435	435
Volume d'eau	lts	70	85
Pression Max.	bar	3	3
Taille Max. bois	mm	510	690
Dimensions chambre à combustion (LxHxL)	mm	438x430x520	438x430x700
Niveau sonore ventilateur (max.)	dB	60	60
Connexion Aller/Retour	"	1 1/4 M	1 1/4 M
Thermostat (gaine)	"	1/2"	1/2"
Température Max. Fonctionnement	°C	95	95
Garantie		2 Ans	2 Ans

