

MONITORIZAÇÃO

Modul GSM



Principais Características

- Modem GSM Quad Band
- Modem GPRS Class 10
- Voce / Date / Fax / SMS
- Full TCP / IP
- Cititor de carduri SIM Plug-In 1,8 / 3V
- RS 232 conector 15 pini D-Sub
- SMA Antena Conector (50 ohm)
- Sursa de alimentare cu electricitate 100-240 VAC
- 1 intrare • Digital
- Resetare Auto • timer
- LED de funcționare
- Dimensiuni: 95X75X70
- Greutate: 384g
- Montat pe un tip șină DIN TH 35-7.5
- Funcționare / depozitare: -30 ~ + 75 ° C / -40 ~ + 85C
- Antena GSM 900/1800 Mhz Gain 5dBi
- RS232 cablu de interfață

Descrição do Produto

Design modem conceput pentru interfața de comunicare de metraj electric, care să permită schimbul de date cu AMR la distanță (Automatic Meter Reading) sau sisteme de MMA (Automatic Meter Management). Datorită versatilității cablului de interfață cu contor, acesta poate fi utilizat cu diferite modele de la diferiți producători. Acceptă tehnologii GSM și GPRS, permițând astfel să aleagă cea mai bună comunicare pentru fiecare caz în parte. Diferitele instrumente de configurare disponibile face procesul de instalare simplu, rapid și eficient.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9905	GSM Communication Modem (Cable with Antenna)

