

Flowbox simples

Grupo hidráulico

Principais Caraterísticas

> Bomba circuladora solar 15/65-130, (ligações circulador G1", tubagem Rp 3/4");
> Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 2 até 12 L/min;
> Válvula de fecho c/ válvula de retenção e termómetro 0 até 120 ºC;
> Suporte para fixação na parede;
> Isolamento em EPP;
> Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
> Manómetro 0 até 10 bar;
> Temperatura máx. de trabalho: 120 ºC;
> Válvula de descarga e/ou enchimento;
> Tubo flexível em inox e suporte de parede com válvula de stop 3/4" para vaso de expansão até 24 L (não incluído).

Descrição do Produto

Grupo modular de 1 ramal equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares.

Com um desenho compacto é ideal para instalação em espaços reduzidos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0101	Gupo Solar Flowbox Simples
2703-0155	Flexível 3/4" 50CM para Flowbox
2703-0156	Suporte de parede com válvula de stop 3/4" p/ Flowbox

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.