# Solar-Push

## REMS

### Descrição do Produto

Enchimento, lavagem e extracção de ar num único ciclo. Aspiração automática.
Elevada capacidade. Ideal para sistemas solares, sistemas de energia geotérmica e sistemas de aquecimento de pavimentos radiantes.
Limpeza fácil e enchimento cómodo, graças a uma abertura extra grande no depósito de plástico.
Duas práticas pegas para um transporte fácil do recipiente de plástico.
Numa estrutura estável em aço inoxidável com rodas enchidas a ar.
Em caixa de cartão.

### Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 115-115312 * | REMS SOLAR-PUSH K 60 PVC ( MAQUINA ENCHIMENTO ) |
| 115-115311 * | REMS SOLAR-PUSH I 80 EPDM ( MAQUINA ENCHIMENTO ) |
| 115-115375R * | REMS Bidon 30L |
| 115-115335R | REMS TURBINA FLUIDO (Solar-Push I 80) |

*Sob encomenda especial

| DADOS TÉCNICOS | SOLAR-PUSH I 80 | SOLAR-PUSH K 60 |
|---|---|---|
| Volume do Recepiente (lts) | 30 | 30 |
| Capacidade de Alimentação c/altura de Transfega de 40m (l/min) | 18 | 16 |
| Pressão de Transfega (bar) | <6,5 | <5,5 |
| Temperatura das substâncias (ºC) | 80 | 60 |
| Alimentação eléctrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Valor PH das substâncias | 7 - 8 | 7 - 8 |
| Protecção do motor | IP55 | IP44 |
| Tipo de Impulsor | Bomba de Palhetas | Bomba Centrífuga |
| Potência (w) | 550 | 860 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.