

# COLAS E VEDANTES



## Massa reparadora

### TANGIT

#### Principais Características

- > Resistente à temperatura;
- > O produto adere mesmo sobre superfícies húmidas e endurece debaixo de água;
- > Pode ser amassado facilmente, e adquire a consistência do metal uma vez endurecido;
- > Cola, veda, preenche e reconstrói (fendas, fissuras e uniões) de forma permanente;
- > Uma vez endurecido pode ser: lixado, polido e pintado;
- > Resistência térmica: de -30 até 150 °C. (não aplicar o material a menos de 10 °C);
- > Resistência à tração por cisalhamento (EN1465) 60 Kg/cm<sup>2</sup> (24h, 23 °C, aço);
- > Não contém solventes e não altera o seu volume após endurecer;
- > Resistência a agentes químicos: resiste à água, óleo e aos produtos de limpeza comuns. Também resiste a ácidos e bases diluídos;
- > Cor: cinzento metalizado.

#### Descrição do Produto

Massa reparadora especial para canalizações e climatização.

Massa epóxi para reparações rápidas de todo o tipo de materiais de construção, tubagens metálicas e de PVC.

Cola, veda, preenche e reconstrói fendas, fissuras e uniões de forma permanente.

Especialmente formulado para reparações em radiadores, caleiras, tubagens, canos de evacuação de águas residuais, sifões, depósitos de água e condutas de refrigeração.

Uma vez endurecido, o produto pode ser lixado, polido e pintado.

Cor: cinzento metalizado.

Embalagem 110 g.

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
1807-1313	TANGIT Massa Reparadora 110g

Todos os modelos sob encomenda especial.

