


VALVULAS / PURGADORES



Válvula de zona TMO 2 e 3 vias

Principais Caraterísticas

- > Temperatura de funcionamento: 5 °C até 90 °C;
 - > Pressão nominal: 10 Bar;
 - > Pressão diferencial máxima: 2,5 Bar;
 - > Alimentação elétrica: 230V ~ 50/60Hz;
 - > Potência absorvida: 7 W (máx.);
 - > Capacidade do contacto auxiliar: 3 A, 250 VAC;
 - > Tempo de comutação 2 vias: 15 s;
 - > Tempo de comutação 3 vias: 6 s;
- > Corpo da válvula em latão e esfera em latão cromado;
 - > Inclui cabo com conector MOLEX Minifit JR6;
 - > Versão de 2 vias de 1/2" até 1";
 - > Versão de 3 vias de 1/2" até 1 1/2";
 - > Ligação do motor: fase • cinzento | neutro • branco | sinal • castanho;
 - > Ligação do micro auxiliar: comum • verde | NC • rosa | NO • amarelo.

Descrição do Produto

Novas válvulas de zona de esfera de 2 e 3 vias série TMO, com "ABS" de série.

Versão compacta, cabo com conector MOLEX incluídos, sistema de encaixe rápido do actuador.

Funcionamento com água glicolada até 50 % de concentração.


Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0238	Válvula 2 Vias 1/2" M TMO
1605-0239	Válvula 2 Vias 3/4" M TMO
1605-0240	Válvula 2 Vias 1" M TMO
1605-0246	Motor para Válvula TMO 2 Vias
1605-0241	Válvula 3 Vias 1/2" M TMO
1605-0242	Válvula 3 Vias 3/4" M TMO
1605-0243	Válvula 3 Vias 1" M TMO
1605-0247	Motor para Válvula TMO 3 Vias
1605-0244	Válvula 3 Vias XL 1 1/4" M TMO
1605-0245	Válvula 3 Vias XL 1 1/2" M TMO
1605-0248	Motor para Válvula TMO 3 Vias XL



Componentes

TM0 - 2 VIAS



TM0 - 3 VIAS

