Válvula Redutora Compensada

Principais Caraterísticas

- Corpo em latão niquelado
- Pressão máxima de entrada: 25 bar
- Temperatura máxima de trabalho: 80ºC
- Pressão de saída regulável: 1 a 4,5 bar
- Com tomada lateral de 1/4" para manómetro e purga
- Relação de redução 1:10
- Especialmente indicada para acumuladores e termoeléctricos

Descrição do Produto

Válvula redutora de pressão de pistão compensada para água quente sanitária.
Não utilizar com gás, gasóleo e/ou outros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1606-0218	alvula Redutora de Pressao Compensada 1/2" F/F
1606-0219	Valvula Redutora de Pressao Compensada 3/4" F/F
1606-0220	Valvula Redutora de Pressao Compensada 1" F/F
1606-0221	Valvula Redutora de Pressao Compensada 1 1/4" F/F
1606-0222	Valvula Redutora de Pressao Compensada 1 1/2" F/F
1606-0223	Valvula Redutora de Pressao Compensada 2" F/F

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.