


# INOX (A.Q.S.)



## Inox - 2 Permutadores

750 a 3000 Lts

### Principais Características

- Cuba e permutadores em aço inoxidável AISI 316L;
- Porta de visita flangeada DN 400 (Opcional);
- Revestimento exterior flexível em PVC;
- Temperatura Máx. trabalho do permutador: 95°C;
- Pressão Máx. trabalho do permutador: 8bar;
- Isolamento térmico em espuma de poliuretano flexível segundo DIN 1988-7, com 100mm de espessura com condutividade térmica de 0,037W/m.°C a 50°C.

### Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 316L, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial.

Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.

Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência eléctrica de apoio com termóstato de regulação externa (Sob pedido, a indicar no ato da encomenda).

Disponível com dois permutadores internos, de forma a otimizar a combinação de duas fontes de energia e capacidades de 750 a 3000 Litros.

**NOTA:** Grupo de Segurança não incluído.

### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 0202-0308   | Acumulador 750L 2 Permutadores Inox Vertical  |
| 0202-0309   | Acumulador 1000L 2 Permutadores Inox Vertical |
| 0202-0310 * | Acumulador 1500L 2 Permutadores Inox Vertical |
| 0202-0311 * | Acumulador 2000L 2 Permutadores Inox Vertical |
| 0202-0312 * | Acumulador 2500L 2 Permutadores Inox Vertical |
| 0202-0313 * | Acumulador 3000L 2 Permutadores Inox Vertical |

\*Sob encomenda especial

| CAPACIDADE [LTS]         | 750     | 1000    | 1500    | 2000    | 2500    | 3000    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H- Altura[mm]            | 2100    | 2120    | 2620    | 2740    | 2740    | 2800    |
| D-Diâmetro Exterior [mm] | 950     | 1100    | 1100    | 1300    | 1400    | 1470    |
| d-Diâmetro interior [mm] | 750     | 900     | 900     | 1100    | 1200    | 1270    |
| Entrada Água Fria [1]    | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 2"F     | 2"F     | 2"F     |
| Saída Água Quente [2]    | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 2"F     | 2"F     | 2"F     |
| Entrada Permutador[3]    | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F |
| Saída Permutador [4]     | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F |
| Esgoto [5]               | 1"F     | 1"F     | 1"F     | 1"F     | 1"F     | 1 1/2"F |
| Sonda Temperatura [6]    | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   |
| Termómetro [7]           | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   |
| Manómetro [8]            | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   | 1/2"F   |
| Purgador [9]             | 3/4"F   | 3/4"F   | 3/4"F   | 3/4"F   | 3/4"F   | 3/4"F   |
| Área Permuta [m2]        | 2,5/1,7 | 3,5/1,7 | 4,5/2,8 | 5,6/3,5 | 6,0/4,0 | 7,0/4,5 |

