Controlador solar ZCS NEO Plus

Sistemas Solares de Circulação Forçada | Wi-Fi

Principais Caraterísticas

• Seleção do tipo de circulador solar (standard / alta eficiência);
• Sinal PWM para controlo de circuladores de velocidade variável;
• Diferencial para ligar/desligar o circulador ajustável;
• Ajuste da temperatura máxima do reservatório;
• Várias funções de proteção do reservatório e dos coletores;
• Função de termostático automático para controlo da temperatura do tanque (aquecimento/arrefecimento);
• Função anti Legionella;
• Função anti bloqueio do circulador;
• Ativação manual dos relés para operações de manutenção;
• Ativação manual do apoio elétrico;
• Modo férias;
• Uma entrada para sensor solar PT1000 (T1);
• Duas entradas para sensor NTC10K (T2, T3);
• Uma saída de relé eletromagnético (I máx.= 2A);
• Uma saída de relé digital (I máx.= 1A)
• Uma saída PWM (on/off, 0-10V);
- **Controlo remoto com APP via WiFi**;
• Fornecido com um sensor PT1000 e dois sensores NTC10K.

Descrição do Produto

Controlador termostático diferencial para sistemas solares de circulação forçada.
Permite o controlo remoto com APP via ligação WiFi.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0196	Controlador Solar ZCS NEO Plus

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.