

VALVULAS / PURGADORES

Válvula de Zona MODULO/PLUS



Principais Caraterísticas

- Temperatura de funcionamento: -40 °C a 100 °C
- Presión de servicio: PN40
- Presión diferencial máxima: 6 bar
- Alimentación eléctrica: 230 V/50 Hz
- Potencia absorbida: 4VA
- Ángulo de rotación: 90º (2 vías) y 180º (3 vías)
- Tiempo de maniobra: 60 seg. (2 vías) y 120 seg. (3 vías)

Descrição do Produto

Válvula de zona Módulo/Plus motorizada, disponible en 2 o 3 vías.

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                |
|-----------|---------------------------------------|
| 1605-0301 | Valvula 2 Vías 1 1/4" Modulo/Plus     |
| 1605-0302 | Valvula 2 Vías 1 1/2" Modulo/Plus     |
| 1605-0303 | Valvula 2 Vías 2" Modulo/Plus         |
| 1605-0304 | Valvula 3 Vías 1 1/4" Modulo/Plus     |
| 1605-0305 | Valvula 3 Vías 1 1/2" Modulo/Plus     |
| 1605-0306 | Valvula 3 Vías 2" Modulo/Plus         |
| 1605-0307 | Motor para Valvula 2 Vías Modulo/Plus |
| 1605-0308 | Motor para Valvula 3 Vías Modulo/Plus |

