Solar-push

REMS

Descrição do Produto

Enchimento, lavagem e extracção de ar num único ciclo. Aspiração automática. Elevada capacidade. Ideal para sistemas solares, sistemas de energia geotérmica e sistemas de aquecimento de pavimentos radiantes. Limpeza fácil e enchimento cómodo, graças a uma abertura extra grande no depósito de plástico. Duas práticas pegas para um transporte fácil do recipiente de plástico. Numa estrutura estável em aço inoxidável com rodas enchidas a ar. Em caixa de cartão.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-115312 *	REMS SOLAR-PUSH K 60 PVC (MAQUINA ENCHIMENTO)
115-115311 *	REMS SOLAR-PUSH I 80 EPDM (MAQUINA ENCHIMENTO)
115-115375R *	REMS Bidon 30L
115-115335R	REMS TURBINA FLUIDO (Solar-Push I 80)

*Sob encomenda especial

DADOS TÉCNICOS	SOLAR-PUSH I 80	SOLAR-PUSH K 60
Volume do Recepiente (lts)	30	30
Capacidade de Alimentação c/altura de Transfega de 40m (l/min)	18	16
Pressão de Transfega (bar)	<6,5	<5,5
Temperatura das substâncias (ºC)	80	60
Alimentação eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50
Valor PH das substâncias	7 - 8	7 - 8
Protecção do motor	IP55	IP44
Tipo de Impulsor	Bomba de Palhetas	Bomba Centrífuga
Potência (w)	550	860

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM